



- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso in lamiera di acciaio 20/10 verniciato con polveri epossidiche testa di moro
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere a scomparsa di tipo GS
- 5 Tre omega di rinforzo verticali in lamiera di acciaio
- 6 Due deviatori a triplo pistone in acciaio zincato
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro

- MOTTURA Champions con n°3 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in bronzo
- 9 Doppia guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza ferma anta
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 18 Anta semifissa

- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 26 Piastra antitrapano al manganese a protezione della serratura
- 27 Defender sferico antitrapano monolitico DISEC
- 28 Lamiera aggiuntiva zincata
- 29 Coibentazione interna

**Misure realizzabili:**

L da 500+500 a 1050+1050 Luce passaggio  
H da 2300 a 2800 Luce passaggio

**Notizie importanti:**

La porta ad arco può essere realizzata a tutto sesto o a sesto ribassato. La realizzazione di tutte le porte ad arco, a tutto sesto o a sesto ribassato sarà effettuata a seguito della verifica dell'ufficio tecnico ed approvazione dei disegni.