



- 1 Falso telaio
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Omega di rinforzo verticali
- 6 Due deviatori a triplo pistone

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione interna (optional)
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 31 Lamiera aggiuntiva zincata (optional)

Dimensioni standard Luce passaggio:	L (600+600) 1200 - H 2100
	L (700+700) 1400 - H 2100
	L (800+800) 1600 - H 2100
	L (900+900) 1800 - H 2100

Fuori misura Luce passaggio anta grande:
Larghezza da 500 + 500 a 1050 + 1050
Altezza da 1550 a 2450